

两向料箱穿梭车—LASER

GALAXIS

— 02729.HK —




人工拣选

MSR货到人拣选

未利用空间

穿梭车路径



拣货通道

上下换向

浙江凯乐士科技集团股份有限公司
浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号

T: 400-101-0947
E: info@galaxis-tech.com
W: www.galaxis-tech.com



两向料箱穿梭车机器人- LASER产品参数

设备规格	LASER 6040	LASER—V 8560
设备外形尺寸	744 × 940 × 325 mm	894 × 1,147 × 338 mm
穿梭车自重	90 kg	100 kg
最大空载速度	5 m/s	5 m/s
最大满载速度	4 m/s	4 m/s
最大加速度	2m/s ²	2 m/s ²
最大载重	50 kg	50 kg
伸缩叉结构	单深度 / 双深度	单深度 / 双深度
控制系统	凯乐士 PC (ARM嵌入式) / 西门子PLC	凯乐士 PC (ARM嵌入式) / 西门子PLC
定位控制	编码器+传感器	编码器+传感器
定位精度	±1 mm	±1 mm
最大货物尺寸 (标准)	600(L) × 400(W) mm	800(L) × 600(W)mm
最小货物尺寸	290(L) × 300(W) mm	290(L) × 300(W)mm
最小货物高度	140 mm	140 mm
最小层间距 (货架高度 ≤ 225mm)	350 mm	350 mm
最小层间距 (货架高度 > 225mm)	125 mm+货物高度	125 mm+货物高度
通讯方式	Wi-Fi / 5G	Wi-Fi / 5G
供电方式	超级电容 + 锂电池	超级电容 + 锂电池
供电电压	48 V	48 V
湿度	45 % ~ 95 % (非冷凝)	45 % ~ 95 % (非冷凝)
温度范围	-18 °C ~ 40 °C	-18 °C ~ 40 °C

✕ 产品接受尺寸定制，具体请和销售联系。